

19"/3U Elektros paskirstymo skydas (PDU).ZN kodas 550810

19"/3U power distribution unit (PDU).



19"/3U elektros montavimo panelė susideda iš pagrindo su DIN 35 bėgeliu, tvirtinamo keturiais varžtais į 19" komutacinę spintą ir dekoratyvinio išorinio dangčio, tvirtinamo dviem varžtais išpriekio su stačiakampe kiauryme 430x45mm automatų jungikliams, rozetėms statomoms ant DIN bėgelio.

Panelė nudažyta miltelinio dažymo technologija. Spalva **RAL7035**

Panelė skirta kintamos įtampos 100~240V AC arba nuolatinės įtampos 88-375VDC paskirtymui. Ant panelės dugno išorinėje pusėje, yra kontaktiniu būdu privirintas varinis 5x12mm varžtas įžeminimui pajungti. Ant dangčio, iš vidinės pusės, kontaktiniu būdu yra privirintas dvigubas "L" tipo lapelis, skirtas paskirstymo skydo dangčio įžeminimui pajungti.

Galinėje pusėje yra iškirstos kiaurymės elektros laidų pravėrimui ir tvirtinimui.

Viršutinėje galinės dalies dalyje, užsakobui pageidaujant, galima pritvirtinti kabelių tvarkymo panelę su 24 "T" formos lapeliais, skirtos elektros kabelius sutvirtinimui užtraukiamų dirželių pagalba.

Techninės charakteristikos:

- Aukštis: 3U (U=44,5mm.);
- Plotis: 19" (482,6mm.);
- Gylis -60mm;
- Svoris-2,7kg;
- Spalva-RAL 7035;
- Maksimalus S tipo modulių skaičius (17,5mm)-iki 24vnt.