



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ
ŽALIASIS NAMAS

2020-07-17 Nr.ZN20200717-1
KAUNAS

ATITIKTIES DEKLARACIJA

UAB „Žaliasis namas“, įmonės kodas 134325891, įregistruota adresu Draugystės g. 19, Kaunas, tel.: +370 37 451616, faksas: +370 37 310246, prisiimdama atsakomybę, deklaruoja, kad parduodamas produktas:

19“/3U Elektros montavimo ir paskirstymo panelė (Elektros paskirstymo skydas)

(Produkto pavadinimas ir aprašymas)

Pagaminimo vieta – Kaunas, Draugystės g.19.

Deklaruojame, kad produktas :19“/3U elektros montavimo ir paskirstymo panelė, susijusi su šia deklaracija, atitinka 19 colių komutacinėms spintoms ir jų priedams keliamus reikalavimus:

* IEC 60297-1 Replaced by IEC 60297-3-100

* IEC 60297-2 Replaced by IEC 60297-3-100

* IEC 60297-3-100 Part 3-100

Naudojama kintamos arba nuolatinės elektros paskirstymui 19 colių komutacinėse spintose.

Ypatingos produkto naudojimo sąlygos: _____

19“/3U elektros montavimo panelė pagaminta laikantis UAB "Žaliasis namas" ST 3432589.01:2003 Taisyklėmis: "Vidaus ir lauko elektros tinklų, apsauginės ir gaisrinės signalizacijos bei ryšio tinklų montavimo darbai" ir atitinka statybos techninio reglamento STR 1.01.05:2002 reikalavimus.

Gamintojas – UAB Žaliasis namas (Lietuva). Gamintojo adresas – Draugystės g.19, LT-51230 Kaunas. Tel. +370 37 451616; Fax +370 37 310246; Email: info@zaliasis-namas.lt

Gaminys suderinamumas su ETSI metrinio standartu ir tarptautiniu 19“ standartu.

Deklaravimo pagrindas – gaminio techninės specifikacijos.

Deklaracijos priedai:

1. Techninė 19“/3U elektros montavimo ir paskirstymo panelės specifikacija – 1 lapas.

Įgaliotas asmuo



Petras Eimantas

Atitikties deklaraciją gavo:

(Įmonės pavadinimas)

(įgalioto asmens parašas)

**19"/3U Elektros montavimo ir paskirstymo panelė (Elektros paskirstymo skydas)
techninė specifikacija:**



19"/3U elektros montavimo panelė susideda iš:

- pagrindo su DIN 35 bėgeliu, tvirtinamo keturiais varžtais į 19" komutacinę spintą;
- dekoratyvinio išorinio dangčio, tvirtinamo dviem varžtais iš priekio su stačiakampe kiauryme 430x45mm automatinė jungiklių, elektros kištukinių lizdų statomų ant DIN 35 bėgelio, priekinei daliai iškišti. Dangčio visi keturi kampai iškirpti, kad netrukdytų užgengiant jau į 19 colių prisukto pagrindo tvirtinimo varžtai.

Panelė nudažyta miltelinio dažymo technologija. Pilka spalva RAL7035

Panelė skirta kintamos įtampos ~100~240V AC arba nuolatinės įtampos 88-375 VDC paskirstymui.

Panelė turi varinį 5x12mm, kontaktiniu būdu privirintą žeminimo gnybtą, prie kurio galima sukurti atitinkamą paskirstymo kaladėlę. Ant paskirstymo panelės dangčio iš vidinės pusės yra privirintas „L“ žeminimo lapelis. Abi paskirstymo panelės dalys yra apjungtos 4mm g/ž žeminimo laidu su atitinkamais antgaliais.

Galinėje pusėje yra iškirstos kiaurymės kabelio pravėrimui ir tvirtinimui.

Techninės charakteristikos:

-Aukštis: 3U (U=44,5mm.)

-Plotis: 19" (482,6mm.)

-Gylis -60mm.

Maksimalus S tipo modulių skaičius (17,5mm)-iki 24vnt.

Paviršiaus apdorojimas: riebalų šalinimas, fosfavimas, miltelinis dažymas.