

Pervežama kabelinė ritė metalinė PKRM-1-3DG MIL ZN kodas 581488

Pervežama kabelinė ritė metalinė su 3 diskais ir guoliukais ant sukimosi ašies, yra naudojama jungiamajam šviesolaidiniui kabeliui suvynioti ir išvynioti bei transportuoti. Išvyniojami jungiamieji šviesolaidžiai gali būti naudojami karinių pratybų, įvairių renginių, tiesioginių transliacijų metu, kai reikia užtikrinti greitą ir patikimą ryšio organizavimą. Kabelio ilgis gali būti nuo keliasdešimt metrų iki kilometro ir daugiau.



Ritė susideda iš:

- būgno metaliniais šoniniais diskais kabeliui suvynioti ir metalinio laikančio karkaso;
- būgnas turi pagrindinę cilindrinę dalį 150mm diametro ir 290mm ilgio, vyniojamo šviesolaidinio kabelio rezervui susukti ir papildomą sekciją 50mm ilgio šviesolaidinio kabelio pradžios rezervo su šviesolaidinėmis jungtimis susukimui
- pagrindinės būgno dalies šoninių diskų diametras ne mažesnis kaip 370mm;
- papildomos sekcijos išorinio disko diametras yra 270mm;
- būgno šerdyje, tarp pagrindinės ir pradžios rezervo dalies, yra kiaurymė vyniojamo kabelio pradžia su šviesolaidinėmis jungtimis prakišti;
- ritė turi šoninę rankenėlę kabelio ritės sukimui;
- ant abiejų ritės ašies galų yra užmauti guoliai, kurie palengvina ritės sukimąsi ir sumažina trintį sukimosi taškuose;
- du pripučiamus ratukus 260mm aukščio ir 80mm pločio, palengvinančius ritės transportavimą nelygiu gruntu ar smėlėta vietoje;
- dvi atramines kojeles, ritės fiksavimui stacionarioje būsenoje
- „U“ raidės ištisinę ištraukiamą rankeną, fiksuojamą ištrauktoje ir sustumtoje padėtyje, su minkšta medžiaga paėmimo vietoje, skirta ritės transportavimui;
- reguliuojamą stabdį, ritės fiksavimui transportavimo metu.
- ritės rėmas pagamintas iš 20x30mm stačiakampio ir

30mm ir 20mm diametro apvalaus vamzdžio;

-ritė nudažyta milteline dažymo technologija juoda arba tamsiai žalia RAL6020 matine spalva.

Dėka papildomos sekcijos ant būgno galimas visiškas ar dalinis šviesolaidinio kabelio naudojimas, t.y. visuomet yra galimybė prisijungti prie abiejų šviesolaidinio kabelio galų, nepriklausomai nuo kabelio išvyniojimo.

Techninė specifikacija:

-aukštis-1070mm su ištraukta rankena, 730mm su sustumta rankena;

- plotis-635mm;
- gylis-480mm;
- diskų diametrai 2x370mm,1x270mm;
- būgno diametras-150mm;
- svoris-14,2kg;
- nudažyta milteline technologija žalia RAL6020 spalva



Kabelio talpa pervežamoje ritėje.

Lentelėje pateikiami kabelių ilgiai atskirose būgno dalyse, priklausomai nuo kabelio diametro:

L1- Kabelio ilgis pagrindinėje būgno dalyje.

L2- Kabelio ilgis papildomoje būgno dalyje.

L3- Bendras kabelio ilgis.

Kabelio ilgis,m	Kabelio ilgis,m	Kabelio ilgis,m	Kabelio d,mm
L1	L2	L=L1+L2	D
2895	318	3213	3
1629	179	1807	4
1042	114	1157	5
723	79	802	6
532	58	590	7
407	45	452	8
322	35	357	9
215	24	239	11

Pastaba: Rekomenduotina kabelio į ritę vynioti ne iki disko viršaus, o paliekant keletą centimetrų laisvo rezervo. Tad bendras kabelio ilgis, kuris bus galima suvynioti į ritę, bus trumpesnis.

Ritė su suvyniotu šviesolaidiniu kabeliu.



Ritės kaina :

Pastaba: Ritė gaminama pagal išankstinį užsakymą.

Tiekimo laikas: apie trys-ketrios savaitės po užsakymo.

Direktorius komercijai

Petras Eimantas

petras@zaliasis-namas.lt

+370-698-73131

[Platesnė informacija](#)