

Metalinė kabelinė ritė pastatoma ZN KRP-2 MIL.ZN Kodas 581408



Metalinė kabelinė ritė pastatoma ant žemės ZN KRP-2 yra skirta lauko ryšio kabeliui (pvz ryšio kabelis su 3 gyslomis plėninėmis ir 4 varinėmis) greitam suvyniojimui/išvyniojimui,saugojimui ir transportavimui,kas yra svarbu karinių pratybų metu.Ritė yra su guoliaviete iš vienos pusės.

Specifikacija:

- 1.Kabelinės ritės gabaritai:450x420x425mm (Aukštis x Plotis x Gylis).
- 2.Ritės būgno diametras 150mm.
3. Ritės būgno ilgis-300mm.
- 4.Ritės šonai metaliniai,Diametras 350mm (± 30 mm).
5. Guoliavietė iš vienos pusės.
- 6.Guoliavietės pusėje per centrą išorėje turi šešiakampę įvori M10,kabelio susukimui su akumuliatoriniu suktuku.Kas svarbu greitam ryšio kabelio susukimui.
- 7.Sukimo rankenėlė kitoje pusėje.
- 8.Sukimo rankenėlės pusėje,per ritės šono centrą,turi transportavimo stabdį.(Yra guoliavietės užveržimo rankenėlė);
- 9.Ritė apsaugota 20mm diametro vamzdiniu karkasu iš visų pusių.
- 10.Ritės šone,palei būgną yra 50mm diametro kiaurymė,per kurią galima iškišti 3- 20mm storio kabelį.
- 11.Ant šonų prisuktos dvi VELCRO juostelės iškišto kabelio pradžios tvirtinimui.
- 12.Ritės šonuose,palei viršų yra simetriškai išgręžtos 4 kiaurymės 10mm,kad,reikalui esant,būtų galima papildomai pririšti susukto kabelio pabaigą prie ritės šono.
- 13.Ritė turi pastatymo kojeles-4vnt
- 14.Ritės užsideda viena ant kitos transportuojant ar sandėliuojant.
- 15.Ritė viršutinėje karkaso dalyje per vidurį turi pernešimo rankeną,pagamintą iš to pačio 20mm diametro vamzdžio,kuri netrukdo vieną ritę uždėti ant kitos.
- 16.Kabelinė ritė nudažyta milteline dažymo technologija RAL6020 matine tamsiai žalia spalva.



Direktorius komercijai

8-698-73131

Petras Eimantas